



PARTICOLARMENTE ADATTO A SVOLGERE OPERAZIONI DOVE IL RAGGIO DI AZIONE DELLA MACCHINA IN CONFIGURAZIONE STANDARD NON È SUFFICIENTE. IL BRACCIO PROLUNGA È FORNITO COME "QUASI MACCHINA" SECONDO L'ALLEGATO II-B DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE. DOVRÀ ESSERE DICHIARATO CE CONFORME DOPO L'ASSOCIAZIONE CON LA MACCHINA BASE, PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO.



TONS		2,0 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	
MOD.		BP1-100	BP1-120	BP2-150	BP2-180	BP3-190	BP3-220	BP3-250	BP3-275
A	MM	1000	1200	1500	1800	1900	2200	2500	2750
B	MM	250	250	350	350	650	650	650	650
C	MM	300	300	470	470	670	670	670	670
Kg	SENZA ATTACCO	75	85	185	210	430	460	495	525
MAX.	BAR	200	200	200	200	200	300	300	300

