

# Telescopici Compatti

Panoramic 30.7



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

	P30.7L	P30.7	
Massa totale a vuoto (kg)	6450	6450	
Massima portata (kg)	3000	3000	
Altezza di sollevamento (m)	6,7	6,7	
Massimo sbraccio (m)	3,78	3,78	
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	5,4	5,4	
Sbraccio alla massima portata (m)	1,6	1,6	
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	2000	2000	
Portata al massimo sbraccio (kg)	1100	1100	
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-	
Livellamento del telaio (%)	-	-	
Sezioni braccio	2	2	

**Powertrain**

	P30.7L	P30.7	
Motore	KOHLER KDI2504	KOHLER KDI2504	
Cilindrata / Cilindri	2500/4	2500/4	
Potenza motore (kW/HP)	55,4/75,1	55,4/75,1	
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - DPF + DOC	Stage V - DPF + DOC	
Ventola reversibile	NO	NO	
Velocità massima (km/h)	40	40	
Serbatoio carburante (l)	90	90	
Serbatoio AdBlue (l)	-	-	
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V	
EPD	PLUS	PLUS	
Joystick autoaccelerante	YES	YES	
Assali	Assiali	Assiali	
Riduttori	Epicycloidali	Epicycloidali	
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	YES	YES	

**Idraulica**

	P30.7L	P30.7	
Pompa idraulica	Gear	Gear	
Portata/Pressione (l/min - bar)	100 - 250	100 - 250	
Serbatoio olio idraulico (l)	55	55	
Presa idraulica in testa al braccio	●	●	
Presa idraulica posteriore	○	○	

**Cabina**

	P30.7L	P30.7	
Allestimento cabina	Standard	Standard	
ASCS	Light	Light	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico	
Cabina Basculante			
Inversore	Dual reverse	Dual reverse	

**Configurazione**

	P30.7L	P30.7	
Sospensione su cabina	-	-	
Sospensione su braccio	○	○	
Sospensioni su assale	-	-	
Fari da lavoro su cabina	●	●	
Tendina parasole	○	○	
Tac-lock	●	●	
Predisposizione Navicella	NO	NO	
Due forche flottanti	YES	YES	
Controllo inching	YES	YES	
Trazione integrale	YES	YES	
Sterzata sulle 4 ruote	●	●	
Tre modi di sterzata	●	●	
Pneumatici standard	400/70 - R20	400/70 - R20	
Pneumatici OPT			
Stabilizzatori	-	-	
Rotazione torretta			
Omologazione trattore agricola	○	○	
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	○	○	
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○	○	
PTO			


- non disponibile  
● di serie  
○ opzionale

## Dimensioni



	P30.7L	P30.7	
A - Lunghezza	4510	4510	
C - Interasse	2800	2800	
F - Franco da terra	300	300	
H - Larghezza	2000	2000	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	2000	2120	
R - Raggio di sterzo alle ruote	4240	4240	
S - Raggio di sterzo alle forche	4820	4820	

**Il vostro concessionario Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



